

SMARTLINE036/4

KONWENCJONALNA CENTRALA PPOŻ. Z CZTEREMA STREFAMI
Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZSZERZENIA DO 36 STREF



Specyfikacja

Konwencjonalna centrala przeciwpożarowa z 4 strefami z możliwością rozszerzenia do 36 stref
Zgodność z normą EN54
Zgodność z normą EN12094-1 (Moduł gaszenia)
Wspiera do 32 urządzeń na pętłę
Zarządzane systemem gaszenia przez SmartLetLoose/ONE (zgodność z EN12094-1) (moduł dodatkowy)
Zapewnia wsparcie dla 4 terminali wyniesionych
1 nadzorowane wyjście alarmowe (NAC)
1 wyjście dla aktywacji dialera
1 bezpotencjałowe wyjście awarii
1 bezpotencjałowe wyjście usterki
1 dodatkowe wyjście zasilające
1 resetowalne wyjście zasilające
1 terminal na strefę konfigurowalny jako: wyjście typu otwarty kolektor, nadzorowane wyjście, nadzorowane wejście, wejście detektora gazu z 4 -20mA interfejsami, wejście detektora gazu z interfejsem wyjść typu otwarty kolektor

SMARTLINE036/4

KONWENCJONALNA CENTRALA PPOŻ. Z CZTEREMA STREFAMI
Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZSZERZENIA DO 36 STREF

Przełącznik do odłączenia akumulatorów przy zbyt intensywnym rozładowaniu

Podświetlany graficzny wyświetlacz

Klawisze nawigacyjne do łatwego dostępu do funkcji wyświetlanych graficznie

Szyna RS485 do komunikacji z terminalami wyniesionymi

Brzęczyk (zapewniający sygnały dźwiękowe)

RS232 do ściągania/wysyłania danych

Oprogramowanie pracujące pod Windows

Łatwe programowanie za pomocą panelu centrali

Klucz dostępu dla funkcji 2 poziomu (zgodny z EN54)

Złącze na płycie centrali do podłączenia sondy termicznej

Testowanie wydajności akumulatora

Metalowa obudowa

Zasilanie główne 230VAC ± 10%

Zasilacz impulsowy / ładowanie akum. 4A @ 27.6Vdc

Miejsce na dwa akumulatory 12V, 17Ah

Wymiary (WxSxG): 497x380x87mm

Waga (bez akumulatorów): 6Kg

VIDICON
COMFORT & SECURITY

Dystrybutor